

Jak připravit podklady pro tisk u firmy ZAMA s.r.o.

1) Produkční tiskárny, včetně tiskáren Canon a Xerox používaných ve firmě ZAMA s.r.o., neumožňují tisk až do krajů papíru. Na papíru vždy zůstane bílý nepotřísťený okraj šířky zhruba 3 až 5 mm. Tiskoviny, jako jsou plakáty, letáky, pohlednice apod., kde je požadován tisk až do kraje papíru, se proto musí tisknout na větší papír, než je finální rozměr tiskoviny, a přebytečné bílé okraje se pak oříznou na řezačce. Nejběžněji používáme papír rozměru SRA3 (45x32 cm). Na něj se vedle sebe vyskládávají (neboli vyřazují) tiskoviny menšího rozměru. Stránka k tisku pak obsahuje příkladně 2 letáky A4, nebo 4 letáky A5, nebo 8 pohlednic, nebo 24 vizitek...

2) Při vícenásobném tisku též stránky dochází k drobným nepřesnostem při nabírání papírů podavačem tiskárny a k mírnému vzájemnému posunu vytištěných papírů při manipulaci se stohem těchto papírů. Stohová řezačka celý stoh vytištěných papírů ořízne jedním řezem. V důsledku popsanych nepřesností a posunů je každý výtisk v tomto stohu oříznut trochu jinak, běžně s chybou +/- 1 mm.

3) Aby nebyla nepřesnost řezu na oříznutém výtisku vidět, nikdy ořez neprovádíme úplně v kraji tisku, avšak nejméně 1,5 mm dovnitř tisku. Tím se docílí, že i na nepřesně posunutých papírech řez nikdy neujede mimo tisk do bílé oblasti, a po ořezu tak vždy zůstává tisk až do kraje. Tiskové podklady na to ale musí být připravené:

a) Musí obsahovat **spadávk** alespoň 1,5 mm a **ořezové značky** (neboli ořezky). Ořezky jsou krátké tenké černé linky naznačující místo řezu. Spadávk je potřísťená oblast za ořezkami, která přijde odříznout pryč.

b) Oblast spadávky plus dalších 1,5 mm dovnitř obrazu nesmí obsahovat důležitou grafiku a texty, jejichž uříznutí by vadilo.

c) Ořezky by neměly zasahovat do spadávky, aby se při nepřesném ořezu nestalo, že zůstanou na oříznutém výtisku vidět.



spadávk

ořezová značka

zde má být proveden řez

4) Správně připravená stránka, která se bude po vytištění rozřezávat na více částí, může vypadat např. takto:

